

TECHNISCHE DATEN BADGY100 & BADGY200

badgy
A LASTING IMPRESSION

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Druckmodul für einseitigen Druck
- Farbsublimation, Monochrom-Thermotransfer
- Druckauflösung: 260 x 300 dpi
- 2 Millionen Farben
- 16 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- Bedruckbarer Bereich:
 - **BADGY100:** 1,35 mm breiter Rand
 - **BADGY200:** randloser Druck

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Farbe (YMCKO):
 - **BADGY100:** 45 S/Karte – 80 Karten/Std.
 - **BADGY200:** 38 S/Karte – 95 Karten/Std.
- Schwarz:
 - **BADGY100:** 16 S/Karte – 225 Karten/Std.
 - **BADGY200:** 11 S/Karte – 325 Karten/Std.

ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB 2.0 (USB 1.1- und 3.0-kompatibel)

SICHERHEIT

- Vorrichtung für Kensington®-Sicherheitsschloss

ÖKODESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Verlängerter Standby-Modus und niedriger Stromverbrauch
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

STROMVERSORGUNG

- Netzteil: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,7 A
- Drucker: 24 V DC, 2,71 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Komplettpaket (Verpackungsmaße):
 - Abmessungen (H x L x T): 315 x 385 x 285 mm
 - Gewicht: 3,95 kg
- Drucker:
 - Abmessungen (H x L x T): 148 x 200 x 276 mm
 - Gewicht: 1,665 kg

KARTENVERWALTUNG UND KARTENMERKMALE

- Kapazität des Kartenfachs: 25 Karten (0,76 mm) bis 40 Karten (0,50 mm)
- Kapazität des Auffangschachts: 25 Karten (0,76 mm) bis 40 Karten (0,50 mm)
- Kartenstärke: 0,50 bis 0,76 mm, automatische Justierung durch Messskala
- Kartentypen: PVC-Karten und Papierkarten
- Kartenformate: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

DRUCKBÄNDER

- Auf Bestellung
 - YMCKO: 100 Drucke/Band
 - Monochrom (schwarz): 500 Drucke/Band (integrierte Bandsparfunktion)
 - Schwarzes, monochromes BlackFlex-Farbband, speziell für die Verwendung mit Papierkarten. 500 Drucke (integrierter Farbband-Sparer)
- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Für eine einfachere Handhabung ist das Druckband in einer Kassette untergebracht.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebstemperatur min./max.: 15 °C / 30 °C (59 °F / 86 °F)
- Feuchtigkeit: 20 % bis 65 % (kondensationsfrei)
- Lagertemperatur min./max.: -5 °C / +70 °C (23 °F / 158 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 % bis 70 % (kondensationsfrei)
- Kühlung/Lüftung: passiv

SOFTWARE

- Wird mit Evolis Badge Studio® für die Gestaltung und Bearbeitung von Ausweisen geliefert (über einen Download-Link)
 - **BADGY100:** Evolis Badge Studio®
 - **BADGY200:** Evolis Badge Studio® Plus mit Dateimport aus Datenbanken und vCard-Modul
- Kompatibel mit Windows® und macOS®
- Wird mit Badgy Premium Suite® für Windows® und macOS® geliefert:
 - Druckertreiber (Windows-Zertifizierung)
 - Verwaltungs- und Konfigurationswerkzeug mit grafischen Benachrichtigungen
- Verfügbare Sprachen für die Benutzeroberfläche: Arabisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
 - Detaillierte Informationen zur OS-Treiberkompatibilität unter www.badgy.com

LIEFERUMFANG

- **BADGY100:**
 - BADGY100-Drucker
 - Farbband (YMCKO) für 50 Drucke
 - 50 PVC-Blankokarten 0,76 mm (30 mil)
 - Download-Link für die Evolis Badge Studio®-Software
 - Netzteil und Netzkabel
 - USB-Kabel
- **BADGY200:**
 - BADGY200-Drucker
 - Farbband (YMCKO) für 100 Drucke
 - 100 PVC-Blankokarten 0,76 mm (30 mil)
 - Download-Link für die Evolis Badge Studio®-Software
 - Netzteil und Netzkabel
 - USB-Kabel

GARANTIEBEDINGUNGEN*

- 2 Jahre (Drucker und Druckkopf)
- Garantieverlängerung optional möglich

¹ Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Badgy-Farbbändern. Die Rücksendekosten sind zu Lasten des Kunden.